

novag[®]

SPRAY EQUIPMENT

UUS

NOVAG M

*Pihustage vahtu
meie uue mehaanilise
vahupüstoliga*



HI-TECH SPRAY EQUIPMENT, S.A.

Camí Pla 31, Pol. Ind. Mas Alba
08870 Sitges - Barcelona [Spain]

Sales Tel. +34 938 93 53 02

Factory Tel. +34 938 11 40 00

infnovag@hitechspray.com

www.novag.eu

Janres EL OÜ

Väike-Rätsepa, Õvi küla
60542, Tartu vald, Tartu maakond (Eesti)

Tel. +372 5333 2765

info@ecopur.ee

www.ecopur.ee

KIRJELDUS

Uus NOVAG M mehaaniline isepuhastuv pihustus-püstol on loodud pakkuma turu parimat segamis-kvaliteeti polüuretaanvahu, elastomeersete katete ja polüurea pealekandmise jaoks. Selle ainulaadsed kõrge ja madala võimsusega seadistused pakuvad võimalust töötada vaid antud püstoliga laia ulatusega voogude puhul. GDI püstol on kerge, täiuslikult tasakaalustatud ja kergesti hooldatav.

TEHNILISED NÄITAJAD

Max töötemperatuur:
90 °C / 194 °F

Max tööõhk:
270 Kgf/cm² [26.5 MPa] / 3840 psi

Nõutav õhurõhk:
7 Kgf/cm² [0.7 MPa] / 100 psi

Max tootmissuhe 1:1:
18 Kg/min 44 lb / min

Min. tootmissuhe 1:1:
0.5 Kg/min 1.1 lb / min

DETAILID

